

Termostate

Seria Devireg™ 130

Seria Devireg™ 130 se compune din termostate simple (16A) cu design modern destinate montarii in interior. Seria Devireg™ 130 asigura un control simplu si eficient al sistemelor de incalzire electrica in pardoseala in camere cu orice tip de pardoseala.



Aplicatii

Se disting 3 tipuri diferite in functie de senzorii disponibili :

- Devireg™ 130 su senzor pentru pardoseala
- Devireg™ 131 cu senzor de ambient incorporat
- Devireg™ 132 cu senzor de ambient incorporat si senzor pentru pardoseala.

Caracteristici produs

Potentiometru de reglare a temperaturii

Scala de temperaturi :

- 130: 0 - 5

- 131: Grade

- 132: Grade

Culoare : Alb polar

Specificatii tehnice

Tensiune de alimentare :	230 VAC +10% / -20%, 50 Hz
Consum electric :	Max. 3W
Relee :	
Capacitate rezistiva :	250 V ~ 16 A
Capacitate inductiva :	1 A (factor de putere 0.3)
Tip senzor :	NTC; 15kΩ / 25°C
Valori ale rezistentelor :	
- 0 C	42 kOhm
- 20 C	18 kOhm
- 50 C	6 kOhm
Histerezis :	~ 0,2° C
Plaja de temperaturi :	
- 130:	(0) 5°-45° C
- 131:	(0) 5°-35° C
- 132:	(0) 5°-35° C,
Temperatura din pardoseala :	20°-50° C
Temperatura ambientala :	-10° to +50° C
Temperatura antiinghet :	5° C
Indicatori luminosi :	
Nici unul aprins :	Sistem oprit
Rosu :	Temperatura presetata nu s-a stabilit
Verde :	Temperatura presetata s-a stabilit
Grad de protectie :	IP 30
Dimensiuni :	82mm x 82mm x 36 mm

HOBBIT INTEGRAL RO

Str. Popa Soare 57, sect. 2, București

Tel.: 021.326.07.90-91; Fax: 021.326.07.45

E-mail: integral@hobbitro.ro

www.hobbitro.ro