

Termostate

Devireg™ 610

Termostatul devireg™ 610 este un termostat simplu folosit atat pentru aplicatii de interior cat si pentru cele de exterior. Scala de temperatura a acestui termostat este cuprinsa intre -10°C si +50°C. Caracteristica principala a acestui termostat este aceea ca el poate fi montat afara , deoarece este protejat la conditii de clima obisnuite. Gradul sau de protectie este IP 44.



Termostatul devireg™ 610 , datorita plajei mari de temperatura pe care o acopera poate fi folosit pentru diverse aplicatii.

Aplicatii

- Incalzirea electrica in pardoseala
- Controlul temperaturii dintr-o camera
- Topirea zapezii
- Protectia la inghet
- Protectia tevilor la inghet
- Racire

Termostatul este livrat intr-o cutie speciala, rezistenta la conditii climatice obisnuite. Astfel termostatul este protejat impotriva picaturilor de apa.

Termostatul devireg™ 610 poate fi montat afara pe un perete al unei cladiri sau direct pe conducta cu ajutorul unei cleme.

Senzorul este fir de tip NTC, 15kΩ/25°C. Acest senzor poate fi livrat cu o protectie de tip IP 44.

Caracteristici produs

Grad de protectie IP 44

Buton de reglare a temperaturii

Posibilitate de montare pe perete sau in tub

Control pentru sisteme de incalzire sau de racire

Specificatii tehnice

Tensiune :	180-250 V ~ 50/60 Hz
Relee :	
Capacitate rezistiva :	250 V ~ 10 A
Capacitate inductiva:	3A
Intreruptor :	NO/NC
Tipul senzorului :	NTC; 15kΩ / 25°C
Histerezis :	0,4°C
Temperatura setabila :	-10° la +50°C
Temperatura ambientului :	IP 44
Indicatori luminosi :	
Nici unul aprins :	Sistem oprit
Rosu :	Temperatura presetata inca nu s-a stabilit
Verde :	Temperatura presetata s-a stabilit
Grad de protectie :	IP 44
Dimensiuni :	100 mm x 69,5 mm x 45 mm

HOBBIT INTEGRAL RO

Str. Popa Soare 57, sect. 2, București
Tel.: 021.326.07.90-91; Fax: 021.326.07.45

E-mail: integral@hobbitro.ro

www.hobbitro.ro